



Sensor de Temperatura Direccional | Simplex 4098-5293

Descripción

Sensor de Temperatura Direccional

Construcción robusta

Los sensores compatibles con MX proporcionan una construcción robusta y fiable que ha sido sometida a estrictas pruebas ambientales. Contactos eléctricos

están moldeados en el plástico para eliminar el movimiento. La construcción utiliza plástico FR110 duradero y resistente al fuego.

Modos de detección

Los sensores se comunican con las FACU de la serie Foundation mediante comunicaciones de tecnología MX. Cada detector puede funcionar en uno de varios modos de detección para garantizar que se optimice fácilmente para el riesgo relevante.

Funciones

Los siguientes elementos son características de los sensores de humo direccionables, sensores de calor y sensores múltiples de MX Technology:

- Sensores de humo con detección fotoeléctrica precisa
- Sensores de calor con detección electrónica de calor y múltiples opciones de alarma
- Los sensores múltiples combinan la detección fotoeléctrica con la detección de calor.
- Los sensores triples combinan sensores fotoeléctricos, de calor y de CO.
- Bases de sirena con múltiples selecciones de tono y volumen, disponibles como alimentadas por MX Loop
- Los accesorios incluyen indicadores LED remotos y adaptadores de base.
- Los sensores de humo y los accesorios están listados según UL 268 7ª edición, los sensores de calor según UL 521.

Compatibilidad

- Para usar con las unidades de control de alarma contra incendios (FACU) de las series