



Sirena con estrobo Direccionable Rojo | Simplex 49AV-WRF

Descripción

La sirena estrobo direccionable TrueAlert ES 49AV-WRF son dispositivos de notificación audible/visible direccionados individualmente que reciben señales de alimentación, supervisión y control de una FACU Simplex que proporciona circuitos de línea de señalización (SLC) IDNAC. Consulte la referencia de compatibilidad de TrueAlert ES A/V LEGACY para obtener más detalles.

Los dispositivos de notificación audible/visible (A/V) TrueAlert ES multicandela direccionados y controlados individualmente brindan

- Luz estroboscópica de xenón de varias candelas con velocidad de destello de 1 Hz sincronizada y con intensidad programable desde la unidad de control de alarma contra incendios (FACU) o puente seleccionado como 15 cd, 30 cd, 75 cd, 110 cd, 135 cd o 185 cd.
- Notificación direccionable avanzada controlada por IDNAC SLC que proporciona 29 VCC regulados que permiten que las luces estroboscópicas funcionen con una corriente más baja incluso con respaldo de batería.
- Supervisión del cableado de cada electrodoméstico que permite conexiones con derivaciones en T para circuitos de Clase B para simplificar el cableado; los circuitos de clase A requieren cableado de entrada/salida.
- Compatibilidad con sistemas direccionables TrueAlert heredados para actualización y reemplazo, consulte la referencia de compatibilidad de TrueAlert ES A/V LEGACY.
- La operación de luz estroboscópica está listada según la norma UL 1971 y la norma ULC S526; El funcionamiento de la bocina está incluido en la norma UL 464 y la norma ULC S525.
- El LED del dispositivo se puede seleccionar para mostrar cada ciclo de sondeo para indicar la supervisión del dispositivo.
- Cuando el controlador está en modo de diagnóstico, la prueba del imán pulsa el LED para indicar la dirección del dispositivo y se puede configurar para que también parpadee brevemente la luz estroboscópica y suene la

Indicador LED y prueba de imán