



Sirena con estrobo Direccionable Rojo WeatherProof | Simplex 49AV-WRFO

Descripción

Sirena direccionable a prueba de intemperie TrueAlert ES 49AV-WRFO brindan notificaciones visibles y audibles/visibles para aplicaciones en interiores y exteriores, temperatura extendida y humedad extendida. Se direccionan individualmente y reciben señales de alimentación, supervisión y control desde un panel de control de alarma contra incendios Simplex que proporciona circuitos de línea de señalización (SLC) IDNAC.

ESPECIFICACIONES

Rango de voltaje de funcionamiento típico		23 VDC a 31 VDC, aplicación especial
Requisitos de supervisión		1 unidad de carga (= 0,8 mA de corriente del panel de control)
Carga de IDNAC SLC		Máximo de 127 direcciones por SLC, 139 unidades de carga
Rango de temperatura	Clasificación de listado UL 1971	32° a 120° F (0° a 49° C); Configuración de 15 o 75 cd
	Clasificación de listado UL 1638	-31 °F a 150 °F (-35 °C a 66 °C); Configuración de cd WP75 o WP185
Rango de humedad	Clasificación de listado UL 1971	10 % a 93 %, a 100 °F (38 °C)
	Clasificación de listado UL 1638	hasta 98%, a 104 °F (40 °C)
Especificaciones de cableado de IDNAC SLC (consulte las instrucciones de instalación del panel de control para obtener más información)		UTP, se recomienda par trenzado sin blindaje
		Longitud máxima de cable permitida con "T-Taps" para cableado Clase B por SLC = 10,000 pies (3048 m)
		Longitud máxima del cable a cualquier aparato = 4000 pies (1219 m)
Conexiones		Bloques de terminales para 18 AWG a 12 AWG (0,82 mm² a 3,31 mm²); dos hilos por terminal para cableado de entrada/salida
Instrucciones de instalación		579-1032