



Sirena con luz estrobo modelo: P2RLED-SP | System Sensor

Descripción

Sirena con Lámpara LED Estroboscópica / a 2 Hilos / Montaje en Pared / 12 o 24 Vcd / Configuración Estroboscópica Seleccionable / Texto en Inglés / Color Rojo

Características y beneficios:

- La tecnología LED proporciona un menor consumo de corriente.
- Puntos de prueba diagnóstica para medidor de voltaje digital (DVM) en las luces estroboscópicas con bocina.
- Estética común en toda la plataforma de la serie L.
- Tamaños estándar y compactos.
- Construcción resistente a manipulaciones.
- Operación a 24 voltios a 15 y 30 candelas.
- Configuraciones de candela seleccionables en el campo en unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185.
- Bocina con clasificación de 88+ dBA a 16 voltios.
- Interruptores rotativos para selecciones de candela, tono y volumen.
- La placa de montaje proporciona un diseño enchufable para facilitar la instalación y resortes de cortocircuito para verificar la continuidad del cableado.
- Compatible eléctricamente con dispositivos heredados SpectrAlert, SpectrAlert Advance y de la serie L.
- Sincronización mediante el uso de fuentes de alimentación aprobadas por UL que admiten el protocolo de sincronización de System Sensor o el Módulo de Sincronización MDL3 de System Sensor.
- Disponible en rojo y blanco con marcas de FUEGO, Plain, FIRE y bilingües.
- Disponible en modelos estándar y compactos.