



Sirena con luz estroboscópica multicandela | Simplex 4906-9127

Descripción

La sirena 4906-9127 con luz estroboscópica sincronizada brindan una instalación conveniente en cajas eléctricas estándar. Los diseños de la carcasa son resistentes a los impactos y al vandalismo y proporcionan una conveniente selección de intensidad de luz estroboscópica. Dado que cada modelo se puede seleccionar para la salida de intensidad estroboscópica, el inventario de modelos en el sitio se minimiza y los cambios encontrados durante la construcción se pueden acomodar fácilmente.

ESPECIFICACIONES

Rango de voltaje nominal	Clasificación de listado UL	24 CC regulada; véase la nota 1 a continuación					
	Clasificación de lista ULC	20 V CC a 30 V CC según ULC S526-M878					
Tasa de destello y carga sincronizada	NAC	1 Hz; con hasta 35 luces estroboscópicas sincronizadas como máximo por NAC					
Ambiental; Temperatura y humedad		32° a 122° F (0° a 50° C); 10 % a 93 %, sin condensación a 100 °F (38 °C)					
Conexiones		Bloques de terminales para 18 AWG a 12 AWG (0,82 mm² a 3,31 mm²); dos hilos por terminal para cableado de entrada/salida					
Características de salida de bocina		Barrido de 2400 a 3700 Hz, modulado a una frecuencia de 120 Hz					
Clasificaciones de salida de bocina a 10 pies (3 m) (consulte la Nota 2)	Voltaje	16 VDC		24 VDC		33 VDC	
	Tipo de sonido (ver Nota 2)	Firme	Codificada	Firme	Codificada	Firme	Codificada
	Cámara reverberante	86 dBA	82 dBA	88 dBA	84 dBA	90 dBA	86 dBA