



Sirena Con Luz Estroboscópica Weatherproof Convencional Pared- Simplex – 4906-9131 – Rojo

Descripción

Los dispositivos TrueAlert 4906-9131 de múltiples candelas resistentes a la intemperie brindan operación VO y A/V SmartSync para aplicaciones de temperatura y humedad extendidas en interiores y exteriores. Los gabinetes son resistentes a impactos y vandalismo y brindan una conveniente selección de intensidad de luz estroboscópica.

Debido a que cada modelo se puede seleccionar para la salida de intensidad, el inventario de modelos en el sitio se minimiza y los cambios encontrados durante la construcción se adaptan fácilmente.

- Gabinete con clasificación NEMA 3R con clasificaciones para aplicaciones en interiores o exteriores.
- Las carcasas termoplásticas ignífugas, de alto impacto y resistentes están disponibles en rojo o blanco, con una lente transparente.
- Las carcasas rojas son para aplicaciones en interiores o exteriores y brindan un color estable a la luz ultravioleta.
- Las carcasas blancas son para aplicaciones en interiores con exposición limitada a la luz ultravioleta.
- El montaje se realiza en cajas impermeables a juego (requeridas), se piden por separado.
- Se puede acceder a los terminales de cableado desde el frente de la carcasa, lo que facilita el acceso para la instalación, inspección y prueba.

ESPECIFICACIONES

Rango de tensión nominal	24 V CC regulado; ver nota 1	
Tasa de destello	1 Hz; hasta 24 luces estroboscópicas sincronizadas como máximo para cada NAC	
Rango de temperatura	Clasificación listada UL 1971	32° F a 122° F (0° a 50° C); seleccionable 15 cd/30 cd/75 cd
	Clasificación listada UL 1638	-31 °F a 150 °F (-35 °C a 66 °C); calificación de 75 cd
	Clasificación listada por ULC S526 y S525	-40 °F a 150 °F (-40 °C a 66 °C); Clasificación de 5 cd/20 cd/30 cd
Rango de	Clasificación listada UL 1971	10 % a 93 %, a 100 °F (38 °C)