



Sirena Convencional- Simplex – 4901-9820 – Rojo

Descripción

El modelo de bocina no direccionable TrueAlert 4901-9820 es un dispositivo de notificación audible con un sonido alto, penetrante y rico en armónicos que se puede controlar directamente desde un NAC estándar (modo de funcionamiento libre) o mediante el modo de funcionamiento de dos cables SmartSync.

ESPECIFICACIONES

BOCINA

Rango de voltaje nominal		16 V CC a 33 V CC, consulte la Nota 1					
Calificaciones actuales		16 VDC		24 VDC		33 VDC	
		21 mA		23 mA		27 ma	
Características de salida de sonido		Barrido de 2400 a 3700 Hz, modulado a una frecuencia de 120 Hz					
		16 VDC		24 VDC		33 VDC	
	Tipo de sonido	Firme	Codificado	Firme	Codificado	Firme	Codificado
Clasificaciones de salida de sonido a 10 pies (3 m)	Cámara reverberante UL 464	86 dBA	83 dBA	89 dBA	85 dBA	92 dBA	88 dBA
	Cámara anecoica	93 dBA	89 dBA	96 dBA	92 dBA	96.3 dBA	92.3 dBA

GENERAL

Rango de temperatura	32° a 122° F (0° a 50° C)
Rango de humedad	10 % a 93 %, sin condensación a 100 °F (38 °C)
Conexiones	Bloques de terminales para 18 AWG a 12 AWG (0,82 mm² a 3,31 mm²); dos hilos por terminal para cableado de entrada/salida

Para más información ingresa a [**SIMPLEX**](#)