



## Sirena con luz estrobo convencional Numens 441-001

### Descripción

Sirena con luz estrobo convencional Numens 441-001 se puede conectar a sistemas de alarma y detección de incendios de 2 y 4 hilos. El 441-001 operará con equipos de indicación y control de detección de incendios direccionables y no direccionables.

La activación se inicia con la conexión del voltaje de funcionamiento, lo que permite la conexión a un suministro conmutado en el equipo de control e indicación, otra través de un módulo de salida.

El dispositivo de alarma 441-001 proporciona a los diseñadores de sistemas de alarma y detección de incendios un producto económico para aplicaciones de seguridad humana y protección de la propiedad.

### ESPECIFICACIONES

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Voltaje de operación                | <b>DC (17 ? 30) V</b>                  |
| Corriente de arranque               | <b>? 1 mA</b>                          |
| Tiempo de arranque                  | <b>? 1 s</b>                           |
| Corriente inactiva                  | <b>0 A</b>                             |
| Corriente de alarma                 | <b>100 mA</b>                          |
| Salida de alarma sonora             | <b>90 dB @ 3 m</b>                     |
| Color de alarma visual              | <b>Blanco</b>                          |
| Vida de la luz de alarma visual     | <b>?30,000 flacheos</b>                |
| Período de flash de alarma visual   | <b>? 0.5 a</b>                         |
| Potencia de salida de alarma visual | <b>1.2 W</b>                           |
| Cableado de terminales              | <b>(0.4 ? 2.5) mm<sup>2</sup></b>      |
| Temperatura de funcionamiento       | <b>(-10 ? +50) °C</b>                  |
| Humedad de funcionamiento           | <b>(0 ? 95) % RH, sin condensación</b> |
| Temperatura de almacenamiento       | <b>(-25 ? +80) °C</b>                  |
| Almacenamiento de humedad           | <b>(0 ? 98) % RH, sin condensación</b> |
| Dimensiones                         | <b>(126 x 126 x 47) mm</b>             |