



Sistema de comunicación con estación de bomberos Fire Lite FL-ECC-FFT

Descripción

El FL-ECC-FFT de Firelite es un sistema telefónico para bomberos que proporciona comunicaciones seguras y confiables para los bomberos. Este sistema independiente es capaz de proporcionar anuncios y control para teléfonos remotos y locales. Incluye una pantalla y un teclado incorporados que brindan una indicación de la activación del teléfono, así como las condiciones de falla correspondientes. Para mayor flexibilidad, se ofrecen 24 conexiones telefónicas remotas que se pueden monitorear individualmente o como un grupo de tomas multiteléfono. La función de programación automática reconoce automáticamente todas las tomas telefónicas de bomberos existentes en el sistema e inmediatamente configura el sistema para una operación y supervisión completas.

El ECC-FFT permite que hasta diez usuarios se conecten a un conector de teléfono remoto (FPJ-F) y se comuniquen simultáneamente dentro de un edificio. Un circuito SLC integrado (capaz de cablearse en Clase B (Estilo 4) o Clase A (Estilo 6)) permite el monitoreo continuo de los enchufes telefónicos conectados al sistema. Está alojado en un gabinete con cerradura que incluye múltiples ubicaciones de orificios ciegos para el cableado de campo.

ESPECIFICACIONES

Requisitos de energía primaria	Voltaje 24 VCC (nominal) potencia limitada, filtrada, no reinicial	
	Rango de voltaje para operación: 17-29 VDC.	
Calificaciones Eléctricas	Requisitos actuales	• En espera: 120mA. • Activo: 230mA.
	Circuito SLC	• Voltaje de salida: 32VDC. • Corriente nominal: 150mA.
	Circuito de audio	• Voltaje de salida: 17VDC. • Corriente nominal: 53mA.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES