



Stopper Para Exteriores Sin Sirena En Español – STI-3150-ES – Certificación UL

Descripción

Características

- Listado en UL, cUL, 49G2.
- Cumple con las normas de ADA.
- Puede emplearse como protección contra daños físicos a las estaciones de alarma manuales, con o sin la sirena de alarma opcional.
- La sirena opcional tiene la opción de 95 dB o 105 dB a 1 pie.
- Garantía de por vida contra rotura de la carcasa de policarbonato durante el uso normal y de un año para la parte electrónica.
- Con placa posterior y juntas, Listado en UL según Normas NEMA 3R (Equivalencia de Calificación IP 14).

Modelos Listados en UL Incluidos en esta Hoja de Instalación:

Para Uso en Interiores

STI-1100-ES Con sirena para dispositivos embutidos.

STI-1100CR-ES Con sirena para montaje empotrado, etiqueta personalizada.

STI-1100NR-ES Con sirena para montaje empotrado, sin etiqueta.

STI-1130-ES Con sirena y espaciador de 2" para conducto para dispositivos montados sobre superficies y cajas eléctricas.

STI-1130CR-ES Con sirena y 2" espaciador de conduit para dispositivos montados sobre superficie y cajos de paso, etiqueta personalizada.

STI-1130NR-ES Con sirena y 2" espaciador de conduit para dispositivos montados sobre superficie y cajos de paso, sin etiqueta.

STI-1200-ES Sin sirena para dispositivos embutidos.

STI-1200CR-ES Sin sirena para montaje empotrado, etiqueta personalizada.

STI-1200NR-ES Sin sirena para montaje empotrado, sin etiqueta.

STI-1230-ES Sin sirena con espaciador de 2" para conducto para dispositivos montados sobre superficies y cajas eléctricas.

STI-1230CR-ES Sin sirena y 2" espaciador de conduit para dispositivos montados sobre superficie y cajos de paso, etiqueta personalizada.

STI-1230NR-ES Sin sirena y 2" espaciador de conduit para dispositivos montados sobre superficie y cajos de paso, sin etiqueta.

Uso en Interior/ Exterior (Modelos Weather Stopper)