



Termonebulizador Igeba TF-35

Descripción

Termonebulizador Igeba TF35 es un equipo de alta calidad diseñado para la aplicación de productos químicos en el control de parásitos (vectores, rastros y voladores). Su principal cualidad radica en el cañón corto, que facilita el acceso en ambientes de trabajo reducidos. Es también empleado en la aplicación de desinfectantes y otros productos en: salud pública, saneamiento ambiental, industria avícola, pecuaria y agrícola.

Certificado por la OMS » “El Centro internacional de investigación de la aplicación de pesticidas (International Pesticide Application Research Centre (IPARC) (Imperial College, Ascot, UK)) confirma que la unidad TF34/E corresponde a las normas de la OMS para equipos usados en el control de vectores – especificaciones WHO/HTM/NTD/WHOPES/2010.9 edición revisada 2010” (TF34/E)

Características

- Fabricación: Alemana
- Dimensiones: L 137.5 X AN 27 X AL 34 (cm)
- Capacidad de tanque de agente activo: 5.7 litros
- Capacidad de tanque de gasolina: 1.2 litros
- Consumo de gasolina aproximado: 2 litros/hora
- Potencia cámara de combustión: 18.7 kw (25.4 Hp)
- Sistema de encendido: Sin bujía
- Punto de inyección del químico: 3 cm (distancia de la salida del tubo resonador)
- Cantidad de salida media (aceite) aprox. : 20 litros/hora
- Cantidad de salida máxima (aceite) aprox.: 42 litros/hora
- Cantidad de salida con agua pura aprox.: 10 litros/hora
- Suministro de corriente (pilas secas): 4 pilas secas de 1.5v
- Presión en el tanque de agente activo aprox.: 0.25 bares
- Cantidad de salida de agente activo: 8 – 42 l/h
- Boquillas de dosificación del agente activo: 3 Peso vacío aproximadamente: 7.9 kg
- Material: Acero inoxidable

Ventajas

- Confiable y de simple manejo.
- Liviano y portátil, de fácil transporte.
- Construido con materiales resistentes a altas y bajas temperaturas sin sufrir deformaciones