



Termonebulizador Microfog 35ES 42L/H t/químico: 6L 8.5kg

Descripción

Nebulizador térmico portátil Microfog

La gama Microfog de nebulizadores potentes y ligeros está diseñada para producir grandes volúmenes de niebla con partículas finas. Son compatibles con formulaciones a base de agua y aceite, y pueden emplearse para el control de mosquitos, la salud pública, la agricultura y aplicaciones industriales.

- Fabricado de acuerdo con las normas internacionales para equipos de control de vectores.
- No se necesita bujía
- Puesta en marcha inmediata
- El nuevo diseño de admisión y el sistema de encendido por chispa eliminan el derrame de gasolina.
- Control preciso del tamaño de las gotas
- El exclusivo sistema de inyección minimiza la exposición a gases calientes
- Tubo de niebla reversible para formulaciones a base de aceite o agua.
- Válvula de corte automática de solución de emergencia

Especificaciones:

Modelo:	Microfog 35ES y 35EP
Dimensiones (cm):	27 ancho x 34 alto x 136 cm largo
Peso (vacío):	8,0 kg (ES) 7,8 kg (EP)
Salida de la cámara de combustión:	18,7 kW (aprox.)
Tanque de combustible:	1,2 l Acero inoxidable (ES) o HDPE (EP)
Consumo de combustible:	2 l/h (aprox.)
Tanque de solución:	Capacidad de 6,0 l
Salida de la solución:	8–42 l/h (aprox.)
Presión en el tanque de solución:	0,03 bar (aprox.)
Boquillas de solución:	0,6–1,6 mm 0,8, 1,0, 1,2 suministrados como estándar
Fuente de alimentación:	4 baterías de 1,5 voltios