



## Termonebulizador Pulsfog K-10-Std

### Descripción

Termonebulizador

TERMONEBULIZADOR PORTÁTIL

PARA APLICACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE AGUA

**Las unidades estándar están diseñadas para nebulizar soluciones y suspensiones de nebulización no inflamables a base de agua.**

La nebulización térmica es la generación de gotitas ultrafinas en un rango de 1-50  $\mu\text{m}$  utilizando energía termoneumática. Las sustancias líquidas se vaporizan en la unidad y forman aerosoles ultrafinos al condensarse al entrar en contacto con el aire ambiente frío.

La nebulización térmica se utiliza para cualquier tarea de control de plagas donde las sustancias activas deben distribuirse uniformemente incluso en lugares inaccesibles, sin dejar residuos indeseables.

La técnica de nebulización es la solución para tratar grandes áreas y espacios con una cantidad mínima de solución pesticida, menos trabajo operativo y con poco daño al medio ambiente (menos residuos, sin penetración en el suelo), por ejemplo, en el campo de la salud pública, protección de existencias, fitosanitarios, desinfección, descontaminación, desodorización y efectos cinematográficos.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

- peso vacío: **8,5 kilogramos**
- dimensión: **129 x 29 x 36 centímetros**
- capacidad del tanque de solución: **9 litros**
- capacidad del tanque de combustible: **2 litros**
- cilindrada del motor: **300  $\text{cm}^3$**
- rendimiento del motor: **17,5 kW (24,1 CV, 15.300 kcal / h)**
- consumo de combustible: **1,9 l / h**
- encendido automático: **Bobina de encendido electrónica alimentada por 4 x pilas secas =**