

LUCES DE EMERGENCIA

LUCES DE EMERGENCIA INDUSTRIALES PARA INTERIORES/EXTERIORES

Soluciones Residenciales, Comerciales e Industriales. Los equipos de Iluminación de Emergencia EXPLORER® cubre las necesidades de cualquier proyecto donde se requiera la evacuación segura de personas ante fallos en el suministro eléctrico.

CARACTERÍSTICAS:

- 220VAC, 50/60 Hz +/- 5% con línea a tierra (aislamiento Clase I)
- Cargador automático
- Circuito limitador de carga y descarga profunda de la batería
- Fusible interno para la protección del circuito
- 5W de consumo máximo durante la carga de la batería
- Tiempo de transferencia < 0.1 s.



MODELO		LE-1302LD	LE-1304LD	LE-1306LD
FARO	POTENCIA	18W	10W	10W
	LUMENES	1480	1800	1800
	ANGULO DE RADIACION	75°		
	TEMP. COLOR	6500K		
	DISIPADOR	ALUMINIO		
	TIEMPO DE VIDA	<60000 HORAS		
	EFICIENCIA	<90%		
BATERIA	CAPACIDAD	12V 4AH	12V 7AH	12V 7AH
	TIPO	PLOMO-ACIDO		
	AUTONOMIA(HORAS)	2	3	3
	TEMP. TRABAJO	0 °C a 50 °C		
	CERTIFICACION	ISO		
GABINETE	PROTECCION	IP42	IP42	IP-65 autoextinguible HB (UI94)
	COBERTURA	Pintura electrostática texturizada		
	RESIST. IMPACTO	-	-	Ik07
	INDICADORRES LED	PRESENCIA DE LINEA-CARGA DE BATERIA		
	PULSADOR	TEST - RESET		
	INCLUYE	ASA DE TRANSPORTE		
DIMENSIONES	ALTO	27.7 CM	27.7 CM	31.5 CM
	ANCHO	26 CM	26 CM	27 CM
	PROFUNDIDAD	11.7 CM	11.7 CM	12 CM
PESO		3.7 KG.	4 KG.	4.3 KG.

La marca EXPLORER y su logo se encuentran registrados en Indecopi. Porque mejoramos continuamente, nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso